

浙江在线眼镜检测设备费用

发布日期：2025-09-11 | 阅读量：34

中国台湾银宗眼镜检测设备

銀宗YIN-TSUNG

YT-2012 目视检测灯箱

YT-2012 目視檢測燈箱

功能:检测镜片所使用的暗箱。

标准中规定在执行目测检验镜片表面品质时，必须在指定环境下进行;建议目测方法是将镜片放于暗箱中检验，检验时眼睛需要距离镜片大约30cm来判断。

符合标准:EN167:2002—第5条

ISO 12311:2013—第6.2条

技术参数:

箱内黑漆;

光源:18W日光灯*2;

机台尺寸:43cm×36cm×43cm(宽×深×高);

机台重量:8Kg□

电压:110or220V/60(50)Hz□

眼镜检测设备LEMA PA3-3D偏光测定仪用于检测成品3D眼镜镜片的偏光度数的全自动电子设备，具有双传感器。浙江在线眼镜检测设备费用

中国台湾银宗眼镜检测设备

YIN-TSUNG

YT-240 锥击测试机

功能:自由落体测试

测试方法:将镜片或眼镜放置于固定位置后, 将(约 $\varphi 16\text{mm}$)钢珠或500g锥体, 从1270CM管内垂直落下即可。

符合标准:ANSIZ87.1-2015----Item9.11

EN168-2001-----Item3

ISO12311:2013-----Item9.2~9.4

机台尺寸:51*41*123公分

机台重量:52kg

YT-250 鏡框角度測量儀

功能:測量眼鏡框腳之角度

測量範圍:±25度

技術參數:

外形尺寸:23cm×12cm×6cm(長×寬×高)

重量:0.5Kg

浙江在线眼镜检测设备费用眼镜检测设备YT-2002应力验测器藉由偏光镜观察眼镜镜片的应力位置, 以便了解镜片可能破裂的发生位置。

中国台湾银宗眼镜检测设备

YT-9511汗液测试机

汗液測試機—測試金屬鏡框抗汗腐蝕的程度.

符合标准:GB/T14214-2003—第9.7条;

ISO12870:2009---第8.3條;

ISO12311:2013---第9.10条;

测试方法:温度 $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 历经8小时 ± 30 分钟后, 检查眼镜框样本是否有斑点或颜色转变。

技术参数:

测试温度: $55 \pm 5^{\circ}\text{C}$;

附盖玻璃皿:直径 $220 \pm 20\text{mm}$,高度 $100 \pm 10\text{mm}$ □

PE材质眼镜置放架;

装有过热断电器;

机台尺寸□ $30 \times 30 \times 33\text{cm}$ (长x宽x高);

机台重量: 11kg □

电压: $220\text{V}/60(50)\text{Hz}$ □

中国台湾银宗眼镜检测设备

YIN-TSUNG

YT-318 鼻梁变形测试机

YT-318鼻樑變形測試機

功能说明:测试金属镜框中梁焊接位置变形状况。

符合标准:ISO12870:2009—第8.4条;

ISO12311:2013—第9.6条;

技术参数:

夹具: $\varphi 25 \pm 2\text{mm}$

加压杆: $\varphi 10 \pm 1\text{mm}$

以不超过5N重量，下压维持5秒，等重量回复后20秒测得结果，测得变形量不超过2%(小于1.28mm)判定合格。

机台尺寸:30cm×32cm×33cm(长×宽×高);

机台重量:12Kg

电压:110V或220V/60(50)Hz 眼镜检测设备LEMA PA6 全自动偏光轴线测试仪测试偏光成镜的偏光度数。

LEMA PA5偏光轴线测试仪测试太阳镜偏光度数，模拟眼镜实时佩戴位置，观测结果更贴近实际情况。

LEMA PA6 全自动偏光轴线测试仪测试偏光成镜的偏光度数，仪器配装有头模（符合标准ISO12311）相比于LEMA PA1 PA2 PA5 PA6可实现全自动电脑度数，避免了手动读数带来的主观误差。根据需求可以提供软件进行数据存储在拷贝。

LEMA—TRA砂耐磨性试验机，符合标准EN168-DIN52348

LEMA—TRM静态变形测试装置，符合标准BS 2724:1987-EN168-EN172 眼镜检测设备YT-2012目视检测灯箱检测镜片所使用的暗箱。浙江在线眼镜检测设备费用

眼镜检测设备LEMA DB2落球测试机主要测试镜片的抗落球冲击性能的自动装置。浙江在线眼镜检测设备费用

眼镜检测设备

LEMA DB2落球测试机主要测试镜片的抗落球冲击性能的自动装置，符合标准 BS 2724/87 BN168/94 DIN4646 BLAT 3 ANSI 28 3/86

LEMA DB3落球测试机主要测试镜片的抗落球冲击性能的手动装置，符合标准 BS

2724/87□BN168/94-DIN4646BLAT 3□ANSI 283/86□

LEMA DB4落球测试机对佩戴于头模上的眼镜进行多点的落球测试，可适用于滑雪护镜、成品太阳镜以及单镜片。符合标准 EN174 e ASTM F659-98 □

LEMA P1应力测试仪是用于热钢化眼镜的应力测试仪，检测塑料或者金属镜架内的镜片的应力。这将避免成型太阳镜片的光学变形和防止镜片的细微裂隙。

浙江在线眼镜检测设备费用

上海首放电子科技有限公司是一家贸易型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。上海首放电子科技是一家有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚实守信，持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队，具有日本电色雾度仪，堀场PH计，眼镜检测设备□TPS烘箱等多项业务。上海首放电子科技以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。